

INOAC

樹脂発泡体コンクリート用伸縮目地材

イノアックタイト P-E-ライト

優れた止水性能 熱・薬品に安定 容易な施工性

イノアックタイトはイノアックコーポレーション独自の技術で開発された特殊架橋ポリエチレンフォーム(PEライト)からなるコンクリート構造物の伸縮目地材です。セル構造が非常に均一であるため、ほとんど吸水性がなく、また耐薬品性にも非常に優れています。また軽量であるにもかかわらず物理的強度に優れており、伸縮目地材として様々な特性を備えています。

特長

- 1 軽量で作業性が良く、ナイフ等で簡単に切断が可能です。
- 2 高温時になってもへたりやタレがなく、目地材として安定しています。
- 3 独立気泡の構造になっているのでほとんど水を吸いません。
- 4 非常に伸縮性能に優れ、コンクリートからはみ出しがありません。
- 5 接着剤やクギ止めで簡単に取り付けが可能です。

サイズ

項目 単位	厚み	巾×長さ
	mm	mm
品名		
PE-8	10・20	1000×1000
PE-15	10・20	1000×1000

一般物性

項目 単位	見掛け密度	50%圧縮荷重	回復率
	kg/M ³	MPa	%
品名			
PE-8	140	0.39	95
PE-15	80	0.20	95

※PE-8は一般規格及び東京都規格適合
PE-15は一般規格適合
※上記データは実測値であり、保証値ではありません。

イノアックコーポレーション

本社 東京都品川区大崎二丁目9番3号(大崎ウエストシティビル4F) 〒141-0032 ☎(03)3492-9171
発泡品製造部 愛知県安城市今池町三丁目1番36号 〒446-8504 ☎(0566)97-8962

●東京支店 ☎(03)3492-9171 ●中部支店 ☎(052)583-4821 ●大阪支店 ☎(06)7657-7986
●九州支店 ☎(092)431-8323 ●札幌営業所 ☎(011)851-7171 ●東北営業所 ☎(022)713-7121
●浜松営業所 ☎(053)584-1633 ●広島営業所 ☎(082)248-4771

URL <http://www.inoac.co.jp/pe/>

●このカタログの内容に関するお問い合わせは最寄りの各支店、営業所、又は代理店へご連絡ください。

1B-10-1N0.5ATO