

AS-200PM

窓貼り遮光断熱シート

INOAC

エネオフ

紫外線遮光

断熱省エネ

結露防止

セルシェード

夏の強い日差しを遮断
UVカット90%以上!

冷暖房効率をUP!

30m

倉庫・工場・事務所の省エネ対策に!

幅90cm 倉庫・工場向け長尺ロールタイプ

UVカット率90%(社内測定値)で、室内や倉庫の品物を紫外線から保護

外気の熱や冷気を伝え難い発泡素材なので夏や冬の冷暖房効果を高めます

のりを使わない自己粘着タイプなので、何度でも貼り直しが可能

擦りガラスや凹凸のある鋼入りガラスにも対応

乳白色シートで夜間など人影が外に透けて見えるのを防止します(不透明)

面倒な水貼り作業も不要で、室内から施工ができるので作業も安全

超微細セル発泡アクリルフォーム
ピュアセル

PureCell 採用

低VOCで環境に優しい発泡素材ピュアセルを製品に使用しています。ピュアセルは耐熱性、耐候性に優れた環境に強い素材です。またタック性(自己粘着性)と衝撃吸収性を合わせ持ちます。

「セルシェード」はピュアセルの表面にPETフィルムをラミネートすることで更に表面強度を高めた窓ガラスの遮光断熱用に開発された製品です。

対応ガラス例

| ガラスの種類 | フロート板ガラス | | 型板ガラス | | 網入りガラス | | くもりガラス | | 複層ガラス | | 真空二重ガラス | 有機ガラス |
|--------|----------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|-----|---------|-------|
| | 平滑面 | 凹凸面 | 平滑面 | 凹凸面 | 平滑面 | 凹凸面 | 平滑面 | 凹凸面 | 平滑面 | 凹凸面 | | |
| | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |

● 粘着力強い ○ 粘着可能

*ガラス表面の特殊コーティング等の条件によっては粘着力が弱くなる場合があります。上記のガラスの粘着性能を保証するものではありません。

- 品番 AS-200PM
- 材料表示
基材: アクリル樹脂
表地: ポリエステル
- 製品サイズ
幅90cm × 長さ30M × 厚み約1mm

お問い合わせ先

株式会社 **イノアック** コーポレーション

www.inoac.co.jp