

1. 特長

この製品はクロロプレンゴムを主成分とした発泡体で黒色の中硬度ゴムスポンジです。

2. 製品仕様

原板

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)
ゴムスポ® C-4305	30	1000	1000
	30	1000	1300
	30	1000	2000

スライス品

品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)
ゴムスポ® C-4305	0.5~28	1000	1000
	1~28	1000	1300
	1~28	1000	2000

3. 一般特性

試験項目	単位	成績	規格	試験方法
硬さ	Type C	24	25 ± 5	JIS K7312
引張強さ	MPa	0.60	0.49 以上	JIS K6767
伸び	%	180	150 以上	JIS K6767
見掛密度	g/cm ³	0.18	0.19 ± 0.03	JIS K6767
25%圧縮荷重	kPa	64.0	61.9 ~ 93.2	INOAC法

4. 燃焼性

UL94 1.0mm HF-1 認証

 3.0-3.3mm HF-1 認証

 8.0mm HBF 認証

鉄道車両用材料燃焼性試験 難燃性 10mm, 15mm, 20mm

*成績は測定値であり、保証値ではありません。

※試験方法は(株)イノアックコーポレーション『ゴムスポンジの物理試験標準』に準じます。