ゴムスポ® E-4338

1．特長

この製品はエチレンプロピレンゴムを主成分とした発泡体で黒色の低硬度ゴムスポンジです。

架橋剤に硫黄を使用しない低硫黄タイプです。

低VOCで難燃性ゴムスポンジです。

2．製品仕様

原板

品名	厚み（mm）	幅（mm）	長さ（mm）
ゴムスポ® E-4338	30	1000	1000

スライス品

品名	厚み（mm）	幅（mm）	長さ（mm）
ゴムスポ® E-4338	1～28	1000	1000

3．一般特性

試験項目	単位	成績	規格	試験方法
硬さ	Type C	17	20 ± 5	JIS K7312
引張強さ	MPa	0.51	0.49 以上	JIS K6767
伸び	%	190	120 以上	JIS K6767
見掛密度	g/cm^3	0.15	0.15 ± 0.03	JIS K6767
25%圧縮荷重	kPa	46	39.2 ～ 78.4	INOAC法
全硫黄量	ppm	768	1000 以下	JIS K2541

4．燃焼性

UL94　　1.0-1.1mm　HF-1 認証

　　1.2-13.0mm　HBF 認証

*成績は測定値であり、保証値ではありません。

※試験方法は㈱イノアックコーポレーション『ゴムスポンジの物理試験標準』に準じます。

株式会社 イノアックコーポレーション