

INDAC	P・E-ライト物性規格 PHYSICAL PROPERTY STANDARD FOR P・E-LITE	制 定 Established	2015/02/09
		2回改訂 2nd Revised	2017/11/16

品 名 Product Name	L3000FR L3000FR
特徴及び用途 Characteristics and application	本品は、難燃性を有する高発泡30倍オレフィンフォームです。 This product is a 30 times foamed olefin foam that has flame retardancy.

1. 物性

1. Physical properties

No.	項 目 Item	規 格 値 Specifications	試 験 方 法 Test method
1	見掛け密度 Apparent density	40±10 (kg/m ³)	JIS K 6767
2	引張強さ(タテ) Tensile strength (MD)	0.20以上 (MPa) 0.20≧	JIS K 6767
3	引張強さ(ヨコ) Tensile strength (TD)	0.15以上 (MPa) 0.15≧	JIS K 6767
4	伸 び(タテ) Elongation at break (MD)	50以上 (%) 50≧	JIS K 6767
5	伸 び(ヨコ) Elongation at break (TD)	60以上 (%) 60≧	JIS K 6767
6	圧縮応力-ひずみ 25% Compression stress-strain 25%	28以上 (kPa) 28≧	JIS K 6767
7	熱的安定性 B法(タテ) Dimensional stability at elevated temperature (B) (MD)	-5以内 (%) -5~0	JIS K 6767
8	熱的安定性 B法(ヨコ) Dimensional stability at elevated temperature (B) (TD)	-5以内 (%) -5~0	JIS K 6767
9	燃焼性 Flammability	UL-94 HF-1 相当 (厚み:4mm以上) Equivalent (thickness:4mm≧)	UL-94
10			

※ この物性規格書は、品質改良・新しい知見の為、内容を変更する場合があります。

※ The content of this standard might be revised due to quality improvement or new knowledge.

オレフィン事業部 品証課 Olefin Foam Products Div., Q.A. Dept	承認 Approved	確認 Checked	作成 Prepared
--	----------------	---------------	----------------

