

P・E-ライト 製品一覧

品番	タイプ	発泡倍率	見掛け密度	色	有効寸法	備考	資料		
AB-100F	バイオマス	10	100 kg/m ³	緑	40mm × 1000mm × 1000mm	バイオマスマーク認定製品 生物由来原料を25%以上配合			
RL-150FR	難燃	15	85±20 kg/m ³	黒	45mm × 1000mm × 1000mm	ノンハロゲン、ノンリン難燃タイプ FMVSS302合格/2mm以上	物性表		
B-300FRE	難燃	30	30±10 kg/m ³	灰	100mm × 1000mm × 1000mm	UL-94 HF-1認証/0.5~1.5mm UL-94 HBF認証/1.5~mm 鉄道車両用材料燃焼試験 (A-A基準) 「難燃性」/100mm	物性表	圧縮応力 曲線データ	
B-200H	耐熱	20	50±20 kg/m ³	白・灰・青	※100mm × 1000mm × 1000mm	熱収縮率が低く高強度	物性表		
RP-300S	連泡	30	30±10 kg/m ³	白・黒 灰・特黒	※70mm × 1000mm × 1000mm		物性表	圧縮応力 曲線データ	耐候性 データ
RP-300FRE	連泡、難燃	30	45±10 kg/m ³	黒	70mm × 1000mm × 1000mm	ノンハロゲン、ノンリン難燃タイプ UL-94 HBF認証/2mm以上	物性表		
RP-300FRND	連泡、難燃	30	48±10 kg/m ³	灰	70mm × 1000mm × 1000mm	鉄道車両用材料燃焼試験 (A-A基準) 「難燃性」/5mm、70mm	物性表		
B-150AS	帯電防止	15	60±25 kg/m ³	G2	※100mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
B-300AS	帯電防止	30	30±10 kg/m ³	赤・青	100mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
AE-100	導電	10	95±30 kg/m ³	黒	45mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
AE-150	導電	15	60 kg/m ³	黒	80mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
AE-200	導電	20	45±10 kg/m ³	黒	100mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
M-072FD	抗菌	7	130±20 kg/m ³	赤・青 黄・緑	40mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
A-061HF	一般	6	150±30 kg/m ³	白・黒	※30mm × 1000mm × 1000mm ※40mm × 1000mm × 1000mm	高硬度	物性表		
A-12	一般	8	130±30 kg/m ³	白・黒・灰	45mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
A-110F	一般	10	100±30 kg/m ³	灰・白	30mm × 1000mm × 1100mm 40mm × 1000mm × 1100mm 50mm × 1000mm × 1100mm		物性表		
A-8	一般	15	70±20 kg/m ³	白・黒・灰 G2 (灰)・赤 青・緑・黄	※70mm × 1000mm × 1000mm	15倍発泡汎用品	物性表	圧縮応力 曲線データ	耐候性 データ
B-150	一般	15	60±25 kg/m ³	黒・G2	※100mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
B-200	一般	20	50±20 kg/m ³	白・黒・灰・赤 青・緑・黄	※100mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
B-4	一般	30	30±10 kg/m ³	白・黒・灰・赤 青・緑・黄	※100mm × 1000mm × 1000mm	30倍発泡汎用品	物性表	耐候性 データ	
A-20	一般	7	150±30 kg/m ³	白・肌	40mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
M-082F	一般	8	130±20 kg/m ³	若草	50mm × 1130mm × 1130mm		物性表		
D-104F	一般	10	120±30 kg/m ³	青	40mm × 1100mm × 1100mm		物性表		
A-122F	一般	12	100±30 kg/m ³	白・青	40mm × 1000mm × 1000mm		物性表	圧縮応力 曲線データ	
A-155	一般	15	90±20 kg/m ³	白	45mm × 1000mm × 1000mm	高弾性	物性表	耐候性 データ	
B-302	一般	30	30±10 kg/m ³	白・G2 (灰)	※100mm × 1000mm × 1000mm		物性表	圧縮応力 曲線データ	
イノアックタイト PE-8	一般		140 kg/m ³		10mm × 1000mm × 1000mm 20mm × 1000mm × 1000mm		物性表		
イノアックタイト PE-15	一般		80 kg/m ³		10mm × 1000mm × 1000mm 20mm × 1000mm × 1000mm				

※印は長さ2000mm対応可能